


FLASH S1P 71D94C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3



ANTISAND



extra
LIGHT
shoes



 Halbschuh, aus WRU-wasserabweisenden Leder Stärke 1,8-2,0 mm, mit Einsätzen aus WRU-wasserabweisenden Carbon mix Leder. Gelochter und dreidimensionaler Textileinsatz. Futter aus atmungsaktiven und abriebfesten Textilmaterial. Schuh mit reflektierendem Einsatz. Weich, gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568

ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568

ERGO SAFE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**

EINLEGESOHLE 2000, herausnehmbar, aus zwei Bauelementen. Fussbett: feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch, atmungsaktiv und rutschhemmend.

Ferse: anatomisch geformt und **dämpfend**

ESD class 3 besteht den Test EN ISO 61340-4-3, nach EN ISO 61340-5-1 bezüglich des elektrischen Widerstands

Größe 36-47

Schuhgewicht Gr 42 **gr. 540**

ERGO SAFE

 Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm, con inserti in pelle Carbon mix WRU. Tessuto esterno tridimensionale forato. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida foderata ed imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568


LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOTTOPIEDE 2000, bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed **antishock**,

soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo

ESD class 3 supera il test EN ISO 61340-4-3, secondo la norma EN ISO 61340-5-1 per la resistenza elettrica
Taglia 36-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 540**

 Low shoe, WRU back leather thickness 1,8-2,0 mm, with WRU Carbon mix inserts. Holed external three-dimensional fabric. Perspiring and resistant to abrasion fabric lining. High visibility inserts. Soft, lined and padded tongue.
COMPLETELY METAL FREE SHOE

TOECAP 200J polymeric **composite non-thermic** according to EN 12568

MIDSOLE flexible antiperforation composite fabric according to EN 12568

SOLE ERGO SAFE bidensity polyurethane antistatic, resistant to hydrolysis ISO 5423:92, to hydrocarbons and to abrasion, anti-shock and anti-slipping **SRC**

INSOLE 2000, double-component removable: absorbing, antistatic, perspiring and anti-slipping with anatomical and **anti-shock** heel area.

ESD class 3 passes the test EN ISO 61340-4-3, according to the norm EN ISO 61340-5-1 standards for electrical resistance

Size 36-47

Shoe weight Sz 42 **gr. 540**

 Chaussure basse, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert en cuir Carbon mix WRU. Tissu extérieur tridimensionnel troué. Doublure en tissu respirante et résistante à l'abrasion. Chaussure avec insert haute visibilité. Languette souple, doublée et matelassée.
CHAUSSURE SANS PARTIES METALLIQUES

EMBOUT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568

SEMELE INTERCALAIRE composite en tissu flexible antiperforation EN 12568

SEMELE ERGO SAFE polyuréthane double-densité antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante **SRC**

SEMELE INTERIEURE 2000, deux composants amovible: absorbante, antistatique, respirante et anti-dérapante, avec zone du talon anatomique et **anti-shock**

ESD class 3 passe le test EN ISO 61340-4-3, selon la norme EN ISO 61340-5-1 pour la résistance électrique
Pointure 36-47 **Poids de la chaussure** Point. 42 **gr. 540**